

# Reinigung und Wartung

## Grundreinigung nach der Verlegung

Die Grundreinigung nach der Verlegung dient zur Entfernung von Spachtel-, Zement- und Kalkrückständen. Sie ist am Ende der Bauarbeiten obligatorisch.

Eine schlecht ausgeführte oder eventuell gar nicht ausgeführte Reinigung nach dem Verlegen ist oft die Ursache von Schatten, die trotz einer täglichen Reinigung die Ursache von nicht sauberen Böden und Wände sind. Wenn möglich — vor allem bei mittel-grossen Oberflächen — empfehlen wir die Anwendung eines Einbürstengeräts mit passenden weichen Scheiben (weiss oder beige).

### Reinigung von mit Wasser gemischtem Mörtel

Diese wird mit speziellen Reinigungsmitteln mit gepufferten und verdünnten Säuren ausgeführt. Einige dieser Reinigungsmittel, die im Handel erhältlich sind, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Rückstände	Reinigungs- mittel	Name Reinigungsmittel	Hersteller
Mörtel Zementschlamm Zement Kalk	Mit gepufferten Säuren	KERANET	MAPEI
		CEMENT REMOVER	FABERCHIMICA
		DETERDEK	FILA
		TEK	KITER
		ZEMENTSCHLEIERENTFERNER	LITHOFIN
		HMK R63	HMK
		SOLVACID	GEAL



### Anleitung für die Reinigung nach dem Verlegen:

1. Die Reinigung 4 - 5 Tage nach der Verlegung (die Fugenmasse muss aushärten) und nicht nach 10 Tagen ausführen. Über diesen Zeitraum hinaus kann die Reinigung sehr schwierig werden.
2. Den Boden vor der Reinigung mit Wasser benetzen, um den Kontakt mit den Reinigungsmitteln zu reduzieren.
3. Die Reinigungsmittel über eine begrenzte Zeit einwirken lassen und sobald wie möglich mit Wasser spülen.
4. Die Reinigung darf nicht ausgeführt werden, wenn die gefliesten Flächen sehr heiss sind (z.B. im Sommer der Sonne ausgesetzt), da die Wirkung der chemischen Substanzen aggressiver ist. Im Sommer wird sie während den kühleren Stunden des Tages ausgeführt.
5. Vor der Anwendung immer Tests vornehmen (auf einer nicht verlegten Fliese).

### Reinigung von Epoxydharz-Fugenmassen oder Mörteln mit Zusätzen (wie Latex, Harzen usw.)

Die Entfernung dieser Rückstände muss sofort und sorgfältig ausgeführt werden, da diese Fugenmassen sehr schnell aushärten (innert wenigen Minuten). Die Angaben der Hersteller aufmerksam befolgen.

Vor der Anwendung immer Tests vornehmen (auf einer nicht verlegten Fliese).

*Ausser bei anderslautenden Angaben durch LEA CERAMICHE die Gebrauchsanleitungen der Hersteller befolgen.*



16.11.2021